システム科学科 情報処理演習テキスト 3

– 制御構造 2: 繰り返し –

原案:佐藤宏介 修正: 升谷 保博, 庄野 逸, 鳩野逸生, 橋本守, 才脇直樹, 田中宏喜, 日浦慎作

ポイント 1: [繰り返し処理の1つの方法: for 文] 変数の値を 初期値 から 最終値 まで 1 ずつ増加させ ながら処理を繰り返すには、以下のように書く

```
for( 変数 = 初期値 ; 変数 <= 最終値 ; 変数++ )  
    ブロック
```

例: 整数変数 count を 1 から 100 まで変えて、100 回繰り返す

```
for( count = 1 ; count <= 100 ; count++ )  
    ブロック
```

整数変数 i を 0 から 99 まで変えて、100 回繰り返す

```
for( i = 0 ; count < 100 ; i++ )  
    ブロック
```

ポイント 2: C 言語では以下に示す特有の省略形を用いる。

i++	→	i = i + 1	i -= 2	→	i = i - 2
++i	→	i = i + 1	i *= 2	→	i = i * 2
i--	→	i = i - 1	i /= 2	→	i = i / 2
--i	→	i = i - 1	i %= 2	→	i = i % 2
i += 2	→	i = i + 2			

example3_1.c

```
/*  
 * for 文を用いたプログラム例  
 */  
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int i, i2, sum1, sum2;  
    sum1 = sum2 = 0;  
    for ( i = 1; i <= 100; i++ ) {  
        i2 = i*i;  
        printf("i = %3d, i*i = %5d\n", i, i2);  
        /* 書式指定文字列の中の%3d や%5d を%d に変えるとどうなるだろうか? */  
        sum1 += i;      /* sum1 = sum1 + i; の簡略記法 */  
        sum2 += i2;    /* sum2 = sum2 + i2; の簡略記法 */  
    }  
    printf("i の総計 = %d, i*i の総計 = %d\n", sum1, sum2);  
    return (0);  
}
```

ポイント 3: printf 関数の書式は、以下のように指定できる

整数の場合:

書式: "%[表示桁数]d"

“表示桁数”のスペースに整数を右詰め
で表示する。

例: printf("[%4d]\n", 40/3);

出力: [13]

実数の場合:

書式: "%[表示桁数].[小数点以下の桁数]f"

“表示桁数”のスペースに小数点以下を
“小数点以下の桁数”に丸めて右詰め
で表示する。

例: printf("[%6.2f]\n", 1.0/3.0);

出力: [0.33]

ポイント 4: 繰り返し構文を入れ子にして、2重(多重)ループとすることができる。

example3_2.c

```
/*  
 * 多重ループの例  
 * 階乗の計算  
 */  
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int i, j, fact;  
    printf("1!...10!の計算\n");  
    for(i = 1; i <= 10; i++){  
        fact = 1;  
        for(j = 1; j <= i; j++){  
            fact *= j;  
        }  
        printf("%3d! = %d\n", i, fact);  
    }  
    return 0;  
}
```

```

/*
 * 多重ループの例
 * 16進数 <-> 10進数の変換表の作成
 */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i,j;

    printf("16進数 <->10進数の変換表\n");
    printf("HEX");
    for(i=0; i<16; i++){
        printf("%4X",i);          /* %x は、整数値を16進数で表示*/
    }
    printf("\n");
    for(i=0; i<16; i++){
        printf(" %1X ", i );     /* %x は、整数値を16進数で表示*/
        for( j=0; j<16; j++){
            printf( "%4d", j+i*16);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

ポイント 5: コンピュータ内部では、数値は2進数で表現されているために、2進数4桁をまとめて16進数で現すときがある。

10進数	2進数	16進数
0	0 ₍₂₎	0 ₍₁₆₎
1	1 ₍₂₎	1 ₍₁₆₎
2	10 ₍₂₎	2 ₍₁₆₎
3	11 ₍₂₎	3 ₍₁₆₎
4	100 ₍₂₎	4 ₍₁₆₎
5	101 ₍₂₎	5 ₍₁₆₎
6	110 ₍₂₎	6 ₍₁₆₎
7	111 ₍₂₎	7 ₍₁₆₎
8	1000 ₍₂₎	8 ₍₁₆₎
9	1001 ₍₂₎	9 ₍₁₆₎
10	1010 ₍₂₎	A ₍₁₆₎
11	1011 ₍₂₎	B ₍₁₆₎
12	1100 ₍₂₎	C ₍₁₆₎
13	1101 ₍₂₎	D ₍₁₆₎
14	1110 ₍₂₎	E ₍₁₆₎
15	1111 ₍₂₎	F ₍₁₆₎

2進数や16進数を現すために、₍₂₎ や ₍₁₆₎ を付ける。

k 桁の n 進数 $a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_0(n)$ を10進数で表すと

$$a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_0(n) = a_{k-1} \times n^{k-1} + a_{k-2} \times n^{k-2} + \cdots + a_0 \times n^0$$

例えば

$$EF_{(16)} = 14 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 239$$

C言語で、16進数を表すときには数字の先頭に“0x”を付ける。

```

int data;
data=0xEF;
printf("data = %d\n",data);

```

とすると、“data = 239”と表示される。

ポイント 6: “繰り返し”構文は while()、do ~ while()、もしくは for() 文を用いる。

while(条件)
ブロック

do
 ブロック
while(条件)

for(初期設定; 条件; 再設定)
 ブロック

ポイント 7: for() 文と while() 文とは同じことを記述できるが、場合によって使い分けた方が便利な場合がある。

```
for( 初期設定; 条件; 再設定 ){
    文 1;
    文 2;
    ...;
}
```

=

```
初期設定;
while( 条件 ){
    文 1;
    文 2;
    ...;
    再設定;
}
```

[例]

```
for( i = 0 ; i < 10; ++i ){
    a = sin(a)*10.0;
    b = cos(a)*a;
    ...;
}
```

=

```
i = 0;
while( i < 10 ){
    a = sin(a)*10.0;
    b = cos(a)*a;
    ...;
    ++i;
}
```

example3_4.c

```
/*
 * 元金と年利と目標を与えると達成年を計算 . (for)
 */
#include <stdio.h>

int
main(void)
{
    int        i;
    double     money, goal, rate;

    printf("元金の額 (円)   "); scanf("%lf", &money);
    printf("目標の額 (円)   "); scanf("%lf", &goal);
    printf("年利 (%%)      "); scanf("%lf", &rate);

    for ( i = 0; money < goal; i++ ){
        money *= 1.0 + rate/100.0;
    }
    printf("%d 年後の元利合計%f 円\n", i, money);
    return 0;
}
```

/*printf 中で%を表示させるためには%*/

example3_5.c

```
/*
 * 元金と年利と目標を与えると達成年を計算 . (while)
 */
#include <stdio.h>

int
main(void)
{
    int        i;
    double     money, goal, rate;

    printf("元金の額 (円)   "); scanf("%lf", &money);
    printf("目標の額 (円)   "); scanf("%lf", &goal);
    printf("年利 (%%)      "); scanf("%lf", &rate);

    i = 0;
    while ( money < goal ) {
        money *= 1.0 + rate/100.0;
        i++;
    }
    printf("%d 年後の元利合計%f 円\n", i, money);
    return 0;
}
```

/*printf 中で%を表示させるためには%*/

ポイント 8: 初期設定、再設定が要らない場合は while() 文を用いた方が簡単である

ポイント 9: i++ は i++ を含む式の処理が終了した後に i が 1 増やされるが、++i は処理の前に 1 増やされる。i--、--i も同様。

[例]

出力:

```
int i, j, k;                j = 0, k = 2
i = 0;
j = 2 * (i++);
i = 0;
k = 2 * (++i);
printf( "j = %d, k = %d\n", j, k );
```

example3_6.c

```
/*
 * 漸化式  $x(i+2) = a x(i+1) + b x(i)$  から数列を求める .
 * x の絶対値が XMAX を越えるか i が IMAX を越えると終了する .
 */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define IMAX 1000
#define XMAX 1000.0

int
main(void)
{
    int          i;
    double       x1, x2, a, b, x, xm1, xm2;

    /* パラメータの入力 */
    printf("x(i+2) = a x(i+1) + b x(i) で定義される数列を求めます . \n");
    printf("x(1) を入力して下さい      "); scanf("%lf", &x1);
    printf("x(2) を入力して下さい      "); scanf("%lf", &x2);
    printf("係数 a を入力して下さい    "); scanf("%lf", &a);
    printf("係数 b を入力して下さい    "); scanf("%lf", &b);

    printf("x( 1) = %6.1f\n", x1);
    printf("x( 2) = %6.1f\n", x2);
    i = 3;
    xm2 = x1;
    xm1 = x2;
    do {
        x = a*xm1 + b*xm2;
        printf("x(%3d) = %6.1f\n", i, x);
        xm2 = xm1;
        xm1 = x;
    } while ( ++i <= IMAX && fabs(x) <= XMAX );
    /* fabs は、引数の絶対値を返す関数 */
    /* ++i は i++ でもいいと思いませんか? */
    return 0;
}
```